

SY-200L сирена механическая ручная



Ручная сирена SY-200L используется для кратковременной подачи звукового сигнала на большие расстояния. Сирену SY-200L применяют на открытых пространствах и в больших закрытых помещениях, например, спортзалах и т. п.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Технические характеристики

Наименование	Значение
Звуковое давление на расстоянии 1 м	120 ±2 дБ
Частота выхода	600 ±20 Гц
Вес без упаковки	4,3 кг
Габаритные размеры (ØxВ)	Ø200x1100 мм
Диапазон рабочих температур	-40...+50°С

Принцип работы

Конструктивно сирена SY-200L состоит из:

- корпуса;
- излучателя звукового сигнала;
- крыльчатки;
- ручки вращения;
- треноги.

Действие механической сирены SY-200L построено на принципе преобразования кинетической энергии вращения крыльчатки в звуковую. Звуковой сигнал образуется за счет прохождения воздушного потока, засасываемого крыльчаткой через отверстия, находящиеся в радиальном сечении корпуса излучателя.

Для работы сирены необходимо:

1. Установить сирену на подставку.
2. Взять в правую руку ручку вращения и произвести круговые движения от себя. Сирена начнет издавать сигнал.
3. При увеличении частоты вращения будет происходить усиление звукового сигнала.



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Стандартный комплект поставки:

- Излучатель (сирена).
- Тренога.
- Паспорт.