

МТП-2МР печь трубчатая малоинерционная



Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором МТП-2МР предназначена для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 100 до 1200 С в лабораторных условиях при их поверке, калибровке, испытаниях.

Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором МТП-2МР состоит из печи МТП-2М и блока управления (терморегулятора) БУ-7-4.

Технические характеристики по ТУ 50-96 ДДШ 1.298.000 ТУ

Характеристики	МТП-2М-50-500	МТП-2М-70-1000
Диапазон воспроизводимых температур, °С	100 ... 1200	
Принцип работы	печь сопротивления горизонтального типа	
Используемая печь	МТП-2М-50-500	МТП-2М-70-1000
Используемый терморегулятор*	БУ-7-4	
Размеры рабочего пространства, мм	Ø50, длина 500;	Ø70, длина 1000
Температурный градиент в средней части, °С/см, не более	0,8	
Нестабильность поддержания температурного режима, °С/мин	0,1	
Время разогрева до максимальной температуры, мин, не более	90	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2	
Питание	~220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность, кВт, не более		
- печи	5	8
- терморегуляторы	0,022	
Габаритные размеры, мм, не более		
- печи	750x200x350	1230x200x350
- терморегуляторы	270x360x100	
Масса, кг, не более:		
- печи	16	39
- терморегуляторы	4,5	
* - возможна поставка печи без терморегулятора		

Пример записи при заказе:

- с терморегулятором: "Печь МТП-2МР -50-500";
- без терморегулятора: "Печь МТП-2М-50-500".
- 50 - диаметр рабочего пространства
- 500 - длина рабочего пространства



Комплектность:

Наименование изделия	Количество для печи	
	МТП-2МР-50-500	МТП-2М-70-1000
печь МТП-2М-50-500	1 шт.	-
печь МТП-2М-70-1000	-	1 шт.
блок управления БУ-7-4	1 шт.	1 шт.
кабель ХТ1 ДДШ6.644.004	1 шт.	1 шт.
кабель ХТ3 ДДШ 6.644.033	1 шт.	1 шт.
трубка кварцевая 25x2.5x620ТУ 5932-014-00288679-01	1 шт.	-
трубка кварцевая 25x2.5x1000ТУ 5932-014-00288679-01	-	1 шт.
программное обеспечение46.02566540.00001-01	1 комплект	1 комплект
паспорт ДДШ1.298.000 ПС	1 экз.	1 экз.

Примечание - По согласованию с предприятием-изготовителем потребитель может дополнительно заказать для МТП-2МР-50-500 никелевый выравнивающий блок длиной 140 мм по чертежам (заказам) потребителя и кварцевую трубку.