

ВПМ-Ф весы торговые с печатью этикеток (ВПМ-6.2-Ф, ВПМ-15.2-Ф, ВПМ-32.2-Ф)



Торговые весы серии ВПМ-Ф предназначены для маркировки весовых и штучных товаров.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и профессиональные, созданные по собственному дизайну.
- Поддерживает печать штрих-кода EAN-13.
- Загрузка товаров и шаблонов этикеток в терминал реализована по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также через карту памяти SD.

Функциональные возможности:

- Эtiquетирование:
 - Поддержка языков: русский, английский, болгарский, казахский, французский, украинский, азербайджанский, армянский.
 - Быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE).
 - Свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO).
 - Простые и итоговые этикетки длиной 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 мм.
 - Печать штрих-кодов EAN 13.
 - Память на 20000 товаров.
- Установка массы тары:
 - Нажатием кнопки «Т».
 - Вводом массы тары с клавиатуры терминала.
 - Автоустановкой из справочника товаров.
- Подключение к учетным системам:
 - Загрузка базы товаров из учетных систем: 1С: Предприятие и др.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Класс точности	Средний III
Степень защиты	IP51
Диапазон рабочих температур	-10...+40°C
Скорость печати	60 мм/сек
Ресурс термоголовки	Не менее 50 км
Ширина рулона/этикеток	60/58 мм
Масса весов (нетто/брутто)	6,5/8,0 кг
Габаритные размеры весов (ШхГхВ)	410x380x450 мм
Габаритные размеры платформы (ДхШ)	336x240 мм
Матричный жидкокристаллический дисплей с подсветкой	1 шт
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	Ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)

Слот для карты памяти SD	1 шт
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова	25 шт

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
ВПМ-6.2-Ф	6	0,02	1/2	3
ВПМ-15.2-Ф	15	0,04	2/5	6
ВПМ-32.2-Ф	32	0,1	5/10	15

Стандартный комплект поставки:

- ВПМ-Ф весы торговые с печатью этикеток.
- Сетевой адаптер.
- Эксплуатационная документация.

Опции:

- Адаптер 24 В (3000 мА).
- Патч-корд cat5e.
- Этикетки в рулонах 58x30, 1 коробка (60 шт).
- Этикетки в рулонах 58x40, 1 коробка (48 шт).
- Этикетки в рулоне 58x30 мм.
- Этикетки в рулоне 58x40 мм.
- Этикетки в рулоне 58x60 мм.
- Этикетки в рулонах 58x60 мм, 1 коробка (48 шт).
- Термоголовка к принтеру РТ541А-ВВ-LEFT.
- Термопринтер РТ541А-ВВLEFT.
- Кабель соединительный К2 COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9F/9F.