



ЗАКАЗАТЬ

Прибор для визуальной или визуально-звуковой индикации статуса контролируемого процесса. Область применения: промышленная сигнализация, авиация (аэродромные и заградительные огни), охранная сигнализация.

Особенности

- Магнитное крепление.
- Вращающийся отражатель.
- Сменные плафоны ПЛН-1121С с резьбой и винтами (не входят в комплект).
- Для использования лампы без звуковой сигнализации (сирены), нужно перерезать или отпаять белый провод, соединяющий плату управления со звуковым модулем (см. рисунок 1).

Технические характеристики

Наименование	Значение
Цвет	Красный, желтый, зеленый, синий
Диаметр лампы	125 мм
Мощность	10 Вт
Питание	~220 В, =12 В или =24 В
Громкость сирены	100 дБ
Крепление	Магнитное
Крепление плафона	Резьба, винты
Степень пылевлагозащиты	IP32
Габаритные размеры	Ø 125×175 мм

Модификации

Артикул	Модель	Цвет	Питание	Крепеж плафона
A24626	ЛН1121С/220-У	Желтый	~220	винтами
A24638	ЛН1121С/220-У	Желтый	~220	резьба
A24630	ЛН1121С/24-У	Желтый	=24	винтами
A24642	ЛН1121С/24-У	Желтый	=24	резьба
A24634	ЛН1121С/12-У	Желтый	=12	винтами
A24646	ЛН1121С/12-У	Желтый	=12	резьба
A24627	ЛН1121С/220-Г	Зеленый	~220	винтами
A24639	ЛН1121С/220-Г	Зеленый	~220	резьба
A24631	ЛН1121С/24-Г	Зеленый	=24	винтами
A24643	ЛН1121С/24-Г	Зеленый	=24	резьба
A24635	ЛН1121С/12-Г	Зеленый	=12	винтами
A24647	ЛН1121С/12-Г	Зеленый	=12	резьба
A24628	ЛН1121С/220-Р	Красный	~220	винтами
A24640	ЛН1121С/220-Р	Красный	~220	резьба
A24632	ЛН1121С/24-Р	Красный	=24	винтами
A24644	ЛН1121С/24-Р	Красный	=24	резьба

A24636	ЛН1121С/12-Р	Красный	=12	винтами
A24648	ЛН1121С/12-Р	Красный	=12	резьба
A24629	ЛН1121С/220-В	Синий	~220	винтами
A24641	ЛН1121С/220-В	Синий	~220	резьба
A24633	ЛН1121С/24-В	Синий	=24	винтами
A24645	ЛН1121С/24-В	Синий	=24	резьба
A24637	ЛН1121С/12-В	Синий	=12	винтами
A24649	ЛН1121С/12-В	Синий	=12	резьба

Схемы и чертежи

Рис. 1. Провод, соединяющий плату управления со звуковым модулем



Рис. 2. Габаритные размеры ЛН-1121С

