

DB10-15 громкоговоритель рупорный взрывозащищенный



Взрывозащищенные рупорные громкоговорители используются для аварийного и сервисного оповещения во взрывоопасных зонах, а также на объектах нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслях промышленности.

Основные параметры:

- пластиковый корпус GRP, рупор из специального термопластика;
- различная цветовая гамма пластика (по запросу);
- широкий диапазон мощности;
- высокая степень защиты от внешних воздействий;
- возможность одновременного использования корпуса громкоговорителя в качестве взрывозащищенной

распределительной коробки;

- возможность изменения мощности громкоговорителя;
- оповещение во взрывоопасных зонах 2;
- предназначен для объектов с повышенным уровнем шума.
- трансформатор 100 В.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Выходная мощность, Вт	15
Напряжение питания, В	100
Максимальный уровень звукового давления, дБ	105
Уровень звукового давления, дБ	115
Переключение мощности, Вт	15,0 / 7,5 / 3,75 / 2,5 / 1,25 / 0,75
Диапазон частот, Гц	400 - 8000
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 65
IP-защита	IP 66 / IP 67
Класс взрывозащиты	2 Exde II B H2 T4 / T5 / T6
Масса, кг	3,6
Типоразмер кабельного ввода, мм	2 x M20

Габаритный чертеж

