



ВКТ компрессор винтовой маслозаполненный



Компрессор винтовой предназначен для сжатия воздуха до определенного давления.

Сжатие воздуха осуществляется за счет вращения противоположных роторов винтового блока.

Технические характеристики

Модель	Объем, л	Давление, бар	Производительность, л/мин	Мощность, кВт	Громкость, ДБ	Вес, кг	Габариты АхВхС, мм
ВК5Т-8(10/15)	-	8/10/15	550/450/270	4,0	71	200	890x680x1025
ВК7Т-8(10/15)	-	8/10/15	800/700/500	5,5	72	210	890x680x1025
ВК10Т-10(15)	-	10/15	1000/700	7,5	72	215	890x680x1025
ВК15Т-8(10/15)	-	8/10/15	1650/1400/1100	11,0	75	280	1080x680x1025
ВК5Т-8(10/15)-270	270	8/10/15	550/450/270	4,0	71	290	1650x680x1495
ВК7Т-8(10/15)-270	270	8/10/15	800/700/500	5,5	72	300	1650x680x1495
ВК10Т-10(15)-270	270	10/15	1000/700	7,5	72	310	1650x680x1495
ВК15Т-8(10/15)-270	270	8/10/15	1650/1400/1100	11,0	75	475	2030x680x1585
ВК5Т-8(10/15)-270ДФ	270	8/10/15	550/450/270	4,0	71	320	1650x680x1495
ВК7Т-8(10/15)-270ДФ	270	8/10/15	800/700/500	5,5	72	320	1650x680x1495
ВК10Т-10(15)-270ДФ	270	10/15	1000/700	7,5	72	340	1650x680x1495
ВК15Т-8(10/15)-500ДФ	500	8/10/15	1650/1400/1100	11,0	75	500	2030x680x1585

