



## ЗОМ-ППР огонь заградительный светодиодный разборный



Огонь заградительный разборный ЗОМ-ППР является прибором малой интенсивности, в котором применяется светодиодная лампа «УПСЗ» на специально разработанных светодиодах.

Благодаря этому данные огни дают оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям АП-170 и ICAO (группа А), а также гарантирует высокую надежность прибора.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)



**ЗОМ-ППМ-А**

**ЗОМ-ППМ-Б (А1)**

**ЗОМ-ППМ-В**

Разборные заградительные огни ЗОМ-ППР предназначены для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянной световой сигнализации на наземных объектах в качестве сигнального огня.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур	-50...+50°С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Светофильтр	Бесцветный, прозрачный
Цвет свечения	Красный или белый
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы, не менее	12 лет

### **Варианты исполнений**

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной плоскости при угле кругового обзора 360°, град.	Сила света не менее, кд	Обозначение цвета свечения	Напряжение питания, В	Мощность потребления, не более, Вт	
					К	Б
А1	от -6 до +90	10	К - красный Б - белый	DC 48	7	-
				AC 220	9	-
А	от -6 до +6 от +10 до +50	4	К - красный Б - белый	AC/DC 12	3	-
				AC/DC 24	3	-
				DC 48	4	6
				AC 220	9	9
	от +6 до +10	10				



Б	от -6 до +6 от +10 до +50	4	AC/DC 12	6	
			AC/DC 24	6	
	от +6 до +10	20	DC 48	6	10
			AC 110	5	-
В	от -6 до +6 от +10 до +50	4	AC 220	9	
			AC/DC 12	9	
	от +6 до +10	32	AC/DC 24	9	
			DC 48	9	12
			AC 220	9	20

**Структура заказа**

<b>ЗОМ-ППР</b>	<b>В</b>	<b>К</b>	<b>DC48</b>
Наименование модели			
Обозначение группы прибора по силе света			
Цвет свечения: К- красный, Б-белый			
Напряжение питания прибора			

**Габаритный чертеж**

