



ЛМ-30N смеситель лабораторный



Предназначена для перемешивания сухих материалов, жидкостей и смеси жидкости с сухим материалом.

Частотный преобразователь скорости позволяет менять скорость вращения барабана и как следствие настраивать смеситель под различные задачи. Простая и удобная зачистка.

В данной лабораторной мешалке барабан вращается вдоль горизонта, а насадки неподвижны, что обеспечивает 100% отсутствие «мертвых» зон.

Особенности:

- Исполнение барабана: нержавеющая сталь.
- Барабан несъемный многогранный: 30 литров.
- Барабан устанавливается в моторную часть с кожухом.
- Перемешивание сухое и мокрое.
- Шкаф управления с коммутацией, и частотным преобразователем скорости, розетка на боку шкафа.
- Смеситель с кабелем и вилок.
- Напольный вариант без колес.
- Подшипники и подшипниковые узлы импортные.
- Класс защиты редуктора и двигателя IP-54.

Технические характеристики

Наименование	ЛМ-5	ЛМ-10	ЛМ-15	ЛМ-30
Номинальный объем барабана, л	5	10	15	30
Объем загружаемого материала, л	0.5 – 3	2 - 7	4- 10	10- 20
Объем приемного бункера, л	-	-	30	30
Среднее время перемешивания, мин.	6			
Способы перемешивания	Вращение бикубического барабана Смесительное тело Лопасты Импеллер.			
Варианты исполнения	Сталь 20 Нержавеющая сталь			
Мощность электродвигателя, кВт	0.12	0.17	0.37	0.37
Габариты люка на барабане, мм	80X80	100X100	100X100	200X200
Расстояние от пола до разгрузочного люка, мм	-	-	300/500	300/500
Габариты ДхШхВ, мм	440x460x 430	540x460x 470	640x660x 1200	740x760x 1200
Габариты разгрузочного люка, мм	-	-	B1=150 L1=150	B1=150 L1=150
Масса, кг	21	34	51	67