

## **ЗВП оповещатель охранной звуковой переменного тока (Сигнал)**



Оповещатель охранной звуковой ЗВП предназначен для подачи мощных звуковых сигналов в системе сигнализации административных и промышленных зданий, а также во многих других схемах электрических цепей переменного тока.

Оповещатель ЗВП изготавливается в следующих напряжениях: 380, 220, 127, 110, 36, 24, 12 вольт.

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Особенности оповещателя ЗВП:**

- Оповещатель ЗВП устойчиво работает при колебаниях напряжения переменного тока в пределах  $\pm 10\%$  и колебания частоты в пределах  $\pm 2\%$ .
- Корпус оповещателя ЗВП изготовлен из алюминиевого сплава и обеспечивает надежную защиту электромагнитного механизма от проникновения влаги.

### **Технические характеристики**

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Потребляемая мощность, не более, ВА	75
Сила звука, дБ, не менее	95
Род тока	переменный, 50 Гц
Масса, кг, не более	1,6
Прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, МОм	20
Степень защиты	IPX5
Климатическое исполнение	УХЛ1, УХЛ5
Режим работы оповещателя	повторно-кратковременный
Длительность непрерывной работы составляет не более	1 мин, пауза – 1 мин

### **Стандартный комплект поставки:**

- Оповещатель охранной звуковой ЗВП.
- Паспорт.

Габаритный чертеж

