

Сириус-ОП оповещатель светозвуковой общепромышленный



Оповещатели Сириус-ОП предназначены для оповещения людей о пожаре с помощью светового информационного табло и звукового сигнала. Используются для освещения коридоров и путей эвакуации.

Оповещатели серии Сириус-ОП выпускаются в различных исполнениях, которые отличаются материалом корпуса, видом оповещения (свет, звук), напряжением питания, наличием резервного источника питания.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Исполнение, режим работы	Значение
Световой оповещатель Сириус ОП		
Номинальное напряжение питания	Постоянный ток	=24 В, (10 В – 27 В DC)
	Переменный ток	~220 В AC, 50-60 Гц, (165-250 В AC)
	Постоянный ток	=275 В (200-350 В DC)
Ток потребления, не более	Постоянный ток 10-27 В	500 мА
	Переменный ток 220 В AC	50 мА
	Постоянный ток 275 В	20 мА
Режимы светового оповещения	Постоянное; Прерывистое	
Светозвуковой оповещатель Сириус ОП		
Режимы работы	Раздельное питание светового и звукового оповещения;	
Номинальное напряжение питания	Световой или звуковой каналы оповещения	Постоянный ток =24 В, (=10 В-27 В DC)
Ток потребления, не более	Светового оповещения	500 мА
	Звукового оповещения	200 мА
Режимы светового оповещения	Постоянное; Прерывистое.	
Режимы звукового оповещения	Горн, однотонное звучание 2.3кГц; Сирена 1, модуляция частоты 1 Гц; Сирена 2, модуляция частоты 2 Гц; Трель 5, модуляция частоты 5 Гц; Трель 7, модуляция частоты 7 Гц; Прерывистый 1 Гц; Прерывистый 2 Гц; Прерывистый 5 Гц; Прерывистый 7 Гц;	
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, не менее	105 Дб	
Частота генерируемых звуковых сигналов	1,5-3 кГц	
Общие характеристики		
Максимальная различимая освещенность табло	1500 лк	
Тип источника света	Светодиоды	
Мощность источника света номинальная	3 Вт	
Температура эксплуатации	-60...+70°C	



Степень защиты оболочкой	IP67	
Размеры надписи, не менее	350x120 мм	
Материал корпуса	Сталь 08, сталь ст.3; Нержавеющая сталь 12X18H10T	
Габаритные размеры, не более	Пластиковый корпус	466x160x50 мм
	Сталь, нержавеющая сталь	466x160x41 мм
	Сириус ОП- М	3,5 кг
	Сириус ОП- П	3 кг

Структура заказа

Сириус-ОП	П	С312-24	К	л	«ВЫХОД» бел, фон - зел
Наименование					
<p>Материал корпуса: П - пластмассовый корпус (полиамид, поликарбонат); М - металлический стальной корпус; Н - корпус из нержавеющей стали</p>					
<p>Тип оповещателя: С - световое табло; С312-24 - светозвуковое табло с напряжением питания 12-24В DC; С3220 - светозвуковое табло с напряжением питания 220В AC 50-60Гц</p>					
<p>Тип кабельных вводов: К - для открытой прокладки кабеля; T1/2, T3/4 - для присоединения трубы с резьбой G1/2 или G3/4; Б - для бронекабеля с внешним диаметром до 18 мм; KM10, KM12, KM15, KM20 - для металлорукава 10 мм – 20 мм</p>					
<p>Расположение кабельных вводов (вид с лицевой стороны): п - правое (по умолчанию, можно не указывать); л - левое</p>					
<p>Текст надписи или пиктограмма, например «ПОЖАР», «ГАЗ, УХОДИ» с указанием цвета надписи и фона</p>					

Стандартный комплект поставки:

- Оповещатель Сириус-ОП в сборе с кабельными вводами.
- Набор колец уплотнительных для кабеля 6-12 мм – 1 комплект (в составе кабельного ввода).
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт (на партию).