



## **СФЕРА-В3 оповещатель световой взрывозащищенный**



Взрывозащищенный оповещатель СФЕРА-В3 предназначен для обеспечения возможности подачи световых (текстовых или знаковых) тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приёмо-контрольными устройствами. Оповещатель СФЕРА-В3 (Комплектация 3) также обеспечивает выдачу звукового сигнала.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)



### ***Технические характеристики***

<b>Наименование</b>	<b>Сфера В3 (Комплектация 1)</b>	<b>Сфера В3 (Комплектация 2)</b>	<b>Сфера В3 (Комплектация 3)</b>	<b>Сфера В3 (Комплектация 4)</b>
Питание от источника постоянного тока напряжением	=12-30 В	-	=12-30 В	=12-30 В
Максимальный потребляемый ток	0,15 А	-	0,25 А	0,18 А
Питание от источника переменного тока напряжением	-	~220 В	~220 В	~220 В
Максимальный потребляемый ток	0,05 А		0,24 А	0,24 А
Вид и уровень взрывозащиты оповещателя	1 Ex mbib IIB T4 Gb X			
Степень защиты оболочки	IP65			
Габаритные размеры	385x165x55 мм			
Размер надписи	Не менее 330x80 мм			
Звуковое давление на расстоянии 1,00 м	-	-	не менее 105 Дб	-
Время работы в автономном режиме	-	-	-	не менее 5 часов
Тревожный световой сигнал оповещателя контрастно различим при	До 500 лк			



его освещенности (Оповещателя)	
Масса	Не более 2,5 кг
Диапазон температур	-60°С...+85°С
Материал	Ударопрочный полиамид

AM – указывает на наличие модификации изделия с адресной меткой.

Оповещатель поставляется с кабелем питания в металлорукаве длиной 1,5 м или по заявке заказчика. Для проведения монтажа на конце кабеля питания оповещателя имеется муфта, которая навинчивается на кабельный ввод коммутационной коробки с резьбой G 1/2.

**Стандартный комплект поставки:**

- СФЕРА-ВЗ оповещатель световой взрывозащищенный.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.