



**ЗАКАЗАТЬ**

Табло охранно-пожарные световые наружные Люкс-12-НИ, Люкс-24-НИ, Люкс-220-НИ предназначены для установки вне помещений под козырек (приобретается отдельно). Табло используются для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Отличаются выпуклой полукруглой формой.

Возможна замена надписи на табло без демонтажа изделия. Надписи, пиктограммы и цвет фона на выбор из стандартных (см рис. ниже), под заказ доступно изготовление с любой надписью и пиктограммой.

ВАРИАНТЫ НАДПИСЕЙ И ПИКТОГРАММ				
	А	В	С	Д
1	<b>ВЫХОД</b>	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	<b>ВХОД</b>	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
2	<b>EXIT</b>	EXIT ВЫХОД	<b>ВЫХОД</b> EXIT	EXIT/ВЫХОД
3	<b>ШЫГУ</b>	ШЫГУ ВЫХОД		
4	→	←		
5	→	←	↔	МЕДПУНКТ ←
6	→	←	БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	ВЫЕЗД
7	ВЫХОД ←	ВЫХОД →	ВЫХОД ↔	УРА! ПЯТНИЦА!
8	<b>УХОДИ!</b>	<b>СТОП</b>	<b>STOP</b>	ОГНЕТУШИТЕЛЬ
9	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
10	НЕ ВХОДИТЬ! ГОРИТ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА!	ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТЬ!	ПОРОШОК! УХОДИ!	ГАЗ! НЕ ВХОДИ!
11	<b>ПК</b>	<b>ПГ</b>	<b>ПОЖАР</b>	ПОЖАР ӨРТ
12	АЭРОЗОЛЬ - НЕ ВХОДИТЬ!	АЭРОЗОЛЬ - УХОДИ!	ВХОД ЗАПРЕЩЕН	ПОЖАРНЫЙ КРАН
13	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОШІРУЛІ	ЭЛЕКТРОЩИТ	ВНИМАНИЕ! ЗАГАЗОВАННОСТЬ!
14	УТЕЧКА ГАЗА! СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ	<b>ГАЗ СО</b>	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ!	ГАЗ! УХОДИ!
	А	В	С	Д

**Технические характеристики**

<b>Модификация</b>	<b>Люкс-12-НИ</b>	<b>Люкс-24-НИ</b>	<b>Люкс-220-НИ</b>
<b>Напряжение питания, В</b>	=12	=24	~220
<b>Номинальный ток потребления, мА</b>	20		-
<b>Потребляемая мощность, В·А, не более</b>	-		6
<b>Степень защиты оболочки, IP</b>	55		66
<b>Габаритные размеры, мм</b>	300x100x25		300x100x30
<b>Масса, кг, не более</b>	0,18		0,20
<b>Диапазон рабочих температур, °С</b>	-30...+55		
<b>Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более</b>	95		