



## НГ-1-06 громкоговоритель рупорный



### Назначение изделия:

Громкоговорители предназначены для воспроизведения речи и музыки на открытых пространствах, а также в помещениях в условиях повышенного шума.

### Область применения:

Системы оповещения и трансляции

### Функциональные аналоги:

Громкоговоритель 10ГР-38,  
звуковая колонна Inter-M CS-810,  
настенный громкоговоритель Inter-M SWS-10.

### Отличительные особенности:

- расширенный эффективный рабочий диапазон;
- улучшенный уровень характеристической чувствительности;
- электрические параметры адаптированы для работы с системами паркового громкоговорящего оповещения (работа от фидера 30 В или 120 В).

### Функциональные возможности и характеристики:

- громкоговорители 10ГР-38СЭ, 10ГР-38СЭ-2, 30ГРШ-1СЭ и звуковая колонна ЗК-1-10 обеспечивают режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от минус 40°С до плюс 60°С (исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150);
- громкоговоритель НГ-1-06 обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от 0°С до плюс 60°С (исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150).

Технические характеристики	Значение
Номинальная мощность	6/3/1,5
Предельное входное синусоидальное напряжение	30
Эффективный рабочий диапазон	80÷20000
Уровень характеристической чувствительности(1Вт/м), не мене	88
Максимальный уровень звукового давления, не менее	93
Габаритные размеры, не более	250×300×70
Масса, не более	1,2
Цвет корпуса	серый
Материал	пластик, сетка-металл
Средний срок службы, не менее	10 лет

### Комплект поставки:

- Громкоговоритель;
- Этикетка;
- Упаковка.

По отдельному заказу возможна поставка заказчику комплектов крепления громкоговорителей на столбе.

### Отличительные особенности:

- регулировка длины пояса под диаметр столба;
- цинковое покрытие.

Вариант комплекта крепления зависит от диаметра используемой опоры и количества устанавливаемых громкоговорителей.